

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉSI HATÁRÉRTÉK

Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

Területi funkció	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint Laeq,dB	
	nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h
Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel	50	40

Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

Területi funkció	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint Laeq,dB ha az építési munka időtartama					
	1 hónap vagy kevesebb		1 hónap felett 1 évnél több 1 évig			
	nappal 6-22	éjjel 22-6	nappal 6-22	éjjel 22-6	nappal 6-22	éjjel 22-6
Lakóterület és intézmény- terület laza beépítéssel	65	50	60	45	55	40

A közlekedéstől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint L_{Aeq} dB

Területi funkció	Lakóépületek és közintézmények közötti területeken		Lakóutakon átmenő forgalom nélküli utakon		főforgalmi utak mentén	
	nappal	éjjel	nappal	éjjel	nappal	éjjel
	6-22 h	22-6 h	6-22 h	22-6 h	6-22 h	22-6 h
Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel	50	40	55	45	65	55

A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben

Zajtó védendő helyiség	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)	
	nappal 6-22 óra	éjjel 22- 6 óra
Orvosi rendelő		40
Tantermek oktatási intézményekben, óvodákban, könyvtár, irodahelyiségek		40
Lakószobák lakásokban	40	30
Vendéglátó épületek helyiségei		60

Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben

		Rezgésterhelési határérték /mmm/s ²)		
		A _M	A ₀	A _{max}
Lakóépület	nappal 6-22 óra	10	12	200
	éjjel 22-6	5	6	100
Kulturális, vallási létesítmények /templom, óvoda, orvosi rendelő/		10	12	200
Művelődési, oktatási, igazgatási épület		20	24	300
Kereskedelmi, vendéglátó épületek		30	36	600